

**MŰSZAKI ADATLAP**

Cikkszám: 2 01819

FIX 10-S**Tömítő gyorscement**

Tulajdonságai:

- kloridmentes
- gyorsan kötő cement
- víz hozzáadása után azonnal beindul a kötés
- beltérben és kültérben egyaránt alkalmazható.

Alkalmazási területek: Átnedvesedések, vízbeszivárgások, szivárgó felületek azonnali tömítésére pincékben, aknáknban, szerelőnyílásokban, csatornáknban, alagutakban, stb., hidrosztatikai nyomást kifejtő talajvíz ellen is, támadott és védett oldalon egyaránt.

Műszaki adatok:

Alapanyag:	cement, adalék;
Szín:	cementszürke;
Halmazsűrűség:	1,2 kg/m ³ ;
Feldolgozási-/ aljzathőmérséklet:	+5°C és +30°C között;
Kötés kezdete:	víz hozzáadása után közvetlenül.

Anyagszükséglet: Kb. 2 kg/liter üregtérfogat.

Kiszerelés: 12 kg vödör

Tárolás: Száraz helyen 12 hónapig az eredeti zárt csomagolásban. A felbontott terméket mihamarabb fel kell használni.

Aljzat előkészítése: A fogadófelület legyen szilárd, hordképes, és tapadást gátló anyagoktól mentes. Festéket, töredezett vakolatot, esztrich rétegeket el kell távolítani a fogadószerkezetig (beton, téglafalazat). A száraz felületű részeket be kell nedvesíteni. Pórusbeton építőelemek hézagainak, illetve felületének tömítésére nem alkalmas. A FIX 10-S jobb tapadása érdekében bizonyos esetekben a vízbetörési pontot fecskefark formára kell kialakítani.

Termék előkészítése: Vízbeszivárgások tömítése:
Szigetelt felületek vízbeszivárgási részeinek lezárására száraz, vagy vízzel kikevert FIX 10-S gyorscementet a beszivárgási hézagba kell tölni. Az anyagot be kell nyomni a szivárgó hézagba.

A vízbetörési pontok lezárásához a száraz FIX 10-S-t nyomjuk bele az érintett felületbe. Ha elsőre nem sikerül teljesen eltömíteni a szivárgást, akkor ismételjük meg a folyamatot. Ez után a kezelt felületet vonjuk be [AQUAFIN-F](#) injektálószerrel, majd végül hordjuk fel a megfelelő bevonatszigetelési rendszert (a kötési idők betartásával).

Fontos megjegyzések:

- A nem kezelt felületeket óvjuk meg a FIX 10-S hatásaitól.
- Végezzen próbát alkalmazás előtt. A FIX 10-S cementet tartalmaz, amely „irritáló” kategóriába sorolt anyag a veszélyes árucikkekkel kapcsolatos előírásoknak megfelelően (GefStoffV).
- Alkalmazásakor védőkesztyűt kell viselni!
- Nagy felületű átnedvesedések esetén az [AQUAFIN-F](#) és [AQUAFIN-1K](#) rendszerét javasoljuk.
- A FIX 10-S nem keverhető, valamint nem érintkezhet gipszsel.
- Olyan célokra történő alkalmazás, amelyet ez a műszaki adatlap egyértelműen nem tartalmaz, csak a műszaki osztályunk írásbeli hozzájárulását követően lehetséges.

Kérjük betartani az érvényes EG Biztonsági adatlap előírásait!

GISCODE: ZP1