



## MŰSZAKI ADATLAP

## AQUAFIN-CJ4

Cikkszám: 2 07204

## Bentonitos duzzadószalag esővédő bevonattal

## Tulajdonságok:

- Gyors és erős duzzadási folyamatot biztosít;
- Öninjektáló hatás érvényesül, mivel behatol a repedésekbe és az üregekbe;
- Kifejezetten nagy alaktartó képesség jellemzi, magas hőmérsékleten is;
- Magas szervesetlen anyaghányad, emiatt nincs anyagfáradási jelenség;
- A speciális keveréknek köszönhetően hatékony öngyógyító képesség.

Alkalmazási  
területek:

Az AQUAFIN-CJ4 beton szerkezetépítési munkahézagok vízszigetelésének biztosítására használatos, ahol folyamatos vagy időszakos beszivárgás jelentkezhet talajvíz vagy szivárgó víz hatására. Az AQUAFIN-CJ4 probléma nélkül alkalmazható ingadozó vízszint esetén is. Az AQUAFIN-CJ4 a következő alkalmazásoknak felel meg a német WU-irányelv szerint: 'A' használati osztály, 1 és 2-es igénybevételi osztály. Az AQUAFIN-CJ4 erős és gyors duzzadási folyamatot biztosít, ugyanakkor a gyárilag felhordott esővédő réteg megakadályozza az eső okozta, idő előtti duzzadások bekövetkezését.

Műszaki  
adatok:

|                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alapanyag:                        | Nátrium-bentonit, beágyazva egy nagymolekulájú poliizobutilén kaucsuk mátrixba, speciális töltő- és adalékanyagok; |
| Alak:                             | Téglalap alakú, rugalmas profilú szalag                                                                            |
| Keresztmetszeti méret:            | 18 x 24 mm                                                                                                         |
| Szín:                             | fekete/sötétszürke;                                                                                                |
| Duzzadó-képesség:                 | > 500 %                                                                                                            |
| Tömeg:                            | kb. 730 g/m                                                                                                        |
| Duzzadó nyomás:                   | kb. 1,06 N/mm <sup>2</sup>                                                                                         |
| Víz záróság beépítési állapotban: | 2 bar                                                                                                              |
| Toxicitás:                        | Nem veszélyes áru, nem mérgező, nem veszélyes az ivóvízre minőségére.                                              |

## Tárolás:

Száraz helyen, fagytól és az időjárás hatásaitól védve, maximum 5 évig eredeti csomagolásban.

## Kiszerezés:

5 m-es tekercsek; 6 tekercs / karton

## Feldolgozás

A duzzadószalagok beépítése során ügyelni kell arra, hogy az elcsúszást vagy a felúszást megakadályozzuk. Ez lehetséges dübeleléssel, szögeléssel, vagy a MONTAGEKLEBER-rel történő ragasztással.

## Fontos

## megjegyzések:

- A betonfedés mértéke legalább 8 cm legyen!
- A duzzadószalagot száraz helyen kell tárolni.
- A duzzadószalag mindenhol fekvődjön fel lapjával az aljzatra. A duzzadószalag alatt ne legyen szennyeződés.
- A betonozás megkezdése előtt ellenőrizze a duzzadószalagot szemrevételezéssel. Az erősen előduzzadt szalagok nem megfelelőek, ezeket el kell távolítani.
- Kérjük az aktuális építési szabványok és irányelvek betartását.
- A dilatációs szalagok dilatációs hézagok tömítéséhez nem alkalmasak.
- Olyan célokra történő alkalmazás, amelyet ez a műszaki adatlap egyértelműen nem tartalmaz, csak a műszaki osztályunk írásbeli hozzájárulását követően lehetséges.

Kérjük betartani az érvényes EU biztonsági adatlapban előírtakat.

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az „Értékesítési és szállítási feltételek” dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki, tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a

jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületeken. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddigi változata érvényét veszti.

v2.0/200414/VG