



MŰSZAKI ADATLAP

ASO® - R008

INDU-Ölreinger (INDU-Olajtisztító)

Cikkszám: 2 05809

Ipari padló tisztítószer

- Jellemzők:**
- Felületaktív anyagok vizes kombinációja;
 - Nem környezetterhelő;
 - Foszfátmentes;
 - Oldószermentes;
 - Gazdaságos anyagszükséglet.

- Alkalmazási területek:**
- Az ASO-R008 kisebb felületek és foltok tisztítására alkalmas olajjal szennyezett aljzatokon, mint: beton, cement esztrich, kő, kerámia, fém.
- Az [ASODUR SG2](#) speciális alapozó előtti aljzat-tisztításhoz;
 - Az acél- és fémfeldolgozó-iparban, autószerelő műhelyekben;
 - Újonnan létesített ipari padlóbevonatok aljzat- ill. karbantartási tisztításához;
 - Meglévő ipari padlóbevonatokon gumibroncs nyomok eltávolításához.

- Műszaki adatok:**
- Alapanyag: Felületaktív anyagok vizes kombinációja;
pH érték: kb. 11;
Sűrűség: kb. 1,02 g/cm³ +23°C-on;
Keverési arány: ld. lejjebb;
Felüldolgozhatóság [ASODUR SG2](#)-vel: Azonnal, a szennyezett víz elszívása után*
* További információkért lásd: ASODUR SG2 műszaki adatlap.

- Kiszerelés:** 1 l flakon és 10 l kanna.

- Tárolás:** Fagymentes, száraz és hűvös helyen az eredeti, zárt csomagolásban legalább 5 évig (+10°C és +50°C között). A felbontott egységet rövid időn belül fel kell használni.

- Aljzat:**
- Beton, cement esztrich, kő, kerámia, fém;
 - Újonnan létesített ipari padlóbevonatok ;
 - Meglévő ipari padlóbevonatok felületi szennyeződésekkel.

Hígítás az alkalmazás függvényében:	A szennyeződés fajtája	ASO-R008 koncentrátum	Víz	Alkalmazási tanácsok
	Olajfoltok feltakarítása	1 rész	Kb. 5 -10 rész	Kézi alkalmazás: permetező / kefe
	Gumibroncs nyom eltávolítása	1 rész	Kb 1 -2 rész	Az első tisztítást gyenge hígítással hajtsuk végre
	Aljzat-tisztítás	1 rész	Kb. 50 -100 rész	Padlófelületek tisztításához használjunk szokványos kefék padlótisztító-gépet.
	Karbantartási tisztítás	1 rész	Kb. 50 -100 rész	

- Feldolgozás:** Az ASO-R008 egy koncentrátum, melyet az alkalmazási területnek megfelelően kell hígítani csapvízzel. A hígítási arányokat a fenti táblázat tartalmazza.

1. A hígított ASO-R008-t egy kézi permetezővel (pl. egy növény-permetező alkalmas e célra) vagy permetezőgéppel a felületre permetezzük.
2. Rövid várakozást követően a bepermetezett felületen keresztirányú tisztítást végzünk kefével, míg meg nem jelenik a barna elszíneződés.
3. A felületet kb. 10 percre pihentetjük.
4. Ezt követően megismételjük a tisztítást.
5. A megtisztított felületet tiszta vízzel lemossuk (+60°C és +80°C közötti hőmérséklet).
6. A lemosott felületről a vizet megfelelő berendezéssel elszívjuk.

7. A megtisztított felületet megvizsgáljuk, maradt-e rajta olajszennyeződés. A folyamatot esetlegesen meg kell ismételni.

Olajjal átlagosan szennyezett aljzat esetén a 0,3 liter koncentrátum / m² mennyiséggel lehet számolni. A felhasznált mennyiség az aljzat szennyezettségének függvénye, így a valós anyagigény próbatisztítás alapján állapítható meg.

Régi és szennyezett felületű ipari padlóbevonatok tisztítása, pl. gumiabroncs nyom eltávolítása:

Az ASO-R008 egy koncentrátum, melyet az alkalmazási területnek megfelelően kell hígítani csapvízzel. A hígítási arányokat a fenti táblázat tartalmazza. A megtisztított felületet megvizsgáljuk, maradt-e rajta szennyeződés. A folyamatot esetlegesen meg kell ismételni vagy a koncentrátum mennyiségét meg kell emelni.

Fontos megjegyzések:

- Nagy, összefüggő felületek tisztításakor érdemes erre szakosodott vállalkozások szolgáltatását igénybe venni.
 - A nem kezelendő felületeket az ASO®-R008 hatásaitól védeni kell.
 - Olyan alkalmazások esetén, melyeket ez a műszaki adatlap nem tartalmaz, kérjük kérje műszaki segítségünket. Az ilyen alkalmazások végrehajtása csak írásbeli nyilatkozatunk alapján lehetséges.
 - Az ASO®-R008 a GefStaffV szerint besorolt anyag.
-

GISCODE: GF50